



Centralitas Telefónicas

### Mini

Una centralita *mini* (2 líneas analógicas y 6 extensiones) para un precio *mini*.

### Fácil

Muy fácil de usar.  
Compatible con la línea de ADSL.

### Sencilla

Todas las facilidades (incluido el discriminador de fax) vienen incluidas en el software inicial y no implican coste adicional.

### Tarificación

El software de tarificación (opcional) permite gestionar las llamadas salientes y entrantes desde un PC.

## Características

- ✓ Centralita de 2 líneas analógicas y 6 extensiones
- ✓ Conexión en todas las extensiones de terminales digitales (LT26, LT26-H)
- ✓ Música en espera interna o externa
- ✓ Programación remota
- ✓ Interfaz para conexión de portero automático (KAREL, AUTA, etc) o sistema externo de megafonía.
- ✓ Tarificación por pulsos o por tiempos, tarifas programables según horarios, visualizable a través de mini-impresora (opcional), o impresora serie (opcional) o software para PC bajo entorno Windows (opcional)
- ✓ Marcación abreviada común o privada\*
- ✓ Puerto RS232 para PC o impresora (opcional)

\*Las llamadas a los números en memoria común o privada así como la segunda llamada en un desvío externo, no utilizan el LCR.

## MS26S

La centralita digital  
más pequeña del mercado

Empresas Pequeñas,  
Negocios,  
Viviendas Unifamiliares.



## Algunas facilidades

- ✓ Discriminador automático de fax
- ✓ Servicio nocturno
- ✓ Conferencia a tres
- ✓ Función jefe-secretaria
- ✓ Control de la duración de las llamadas salientes.
- ✓ Protección de cada extensión con *Password* (código de acceso para cada extensión)
- ✓ Grupos de captura de llamadas entrantes
- ✓ Servicio de aviso (despertador)
- ✓ Asignación de llamadas entrantes a grupo de extensiones con facilidades de captura dentro del grupo
- ✓ Restricción de llamadas por prefijos
- ✓ Uso de las teclas  $\hat{U}$  y # para liberar y retener las llamadas respectivamente
- ✓ Control de abre-puertas o timbre externo de alta sonoridad.
- ✓ Ajuste de fecha y hora

NOTA: Para ampliar información sobre todas las facilidades disponibles en esta centralita, ver el documento "Tabla de facilidades".

## Accesorios compatibles

- ✓ **FPBASE:** Filtro y protección de líneas telefónicas contra tormenta e interferencias de radio.
- ✓ **BBU38S:** Módulo de alimentación externo para baterías de respaldo.
- ✓ **KY16:** Mini impresora para tarificación
- ✓ **DY01:** Placa de portero automático KAREL
- ✓ **DY749001:** Placa de portero automático AUTA empotrable adaptado para la centralita KAREL
- ✓ **NET-CM26S:** Software de tarificación para PC



FULYA



LADIN



FT26-H



KY16

## Terminales compatibles

- ✓ Teléfono estándar LADIN
- ✓ Teléfono estándar FULYA
- ✓ Teléfono específico LT26
- ✓ Teléfono específico LT26-H manos libres

## Ampliación de Garantía

Programa 5 (opcional) de calidad post-venta para las centralitas KAREL, que incluye:

- ✓ Ampliación de la garantía del fabricante a 5 años.
- ✓ Sustitución de la placa en caso de avería (en lugar de esperar a su reparación)



Centralitas Telefónicas

"Just Keep in touch"

## Especificaciones técnicas

CAPACIDAD	2 líneas / 6 extensiones
CONTROL	Programa de control almacenado en memoria
MEMORIA	Eprom CMOS 1 Mb Memoria RAM estática CMOS de 64 Kb con batería NiCd Backup
CONMUTADOR	Conmutador CMOS de división espacial.
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230 VAC, 50 Hz. Toma de corriente eléctrica mediante alimentador específico En caso de fallo de alimentación: ✓ Módulo de batería de emergencia de 12 V con cargador externo (módulo opcional) ✓ Transferencia de las líneas a las dos primeras extensiones, en teléfonos específicos o analógicos
CONSUMO	En <i>Stand By</i> : 5 W Consumo máximo: 15 W
INTERFAZ DE EXTENSIÓN	Bucle de 1200 Ohms, incluyendo el terminal. Voltaje de alimentación: -24 VDC Número máximo de terminales por extensión: 2 Acepta terminales con marcación por pulsos (DP) y multifrecuencia (DTMF)
TIEMPO DE FLASH	100 – 600 msec.
INTERFAZ DE LÍNEA	Bucle con marcación por pulsos o tonos Detección de pulsos de tarificación de 12-16 Khz. Detección de cambio de polaridad (sólo para tarificación)
CONDICIONES AMBIENTALES	Desde 0°C hasta +45°C. Humedad entre 20% y 80%.
DIMENSIONES (CM)	25 x 5 x 28
PESO (KG)	0,8
MANTENIMIENTO	Incorpora autodiagnóstico. Programación remota usando señalización de tonos duales de multifrecuencia.
CONEXIONES SIMULTANEAS	8 (sin bloqueo)
TIPO DE CONEXIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminales analógicos: 2 hilos (clema de presión)</li> <li>• Terminales específicos: 5 hilos [3 hilos bus KAREL (conector tipo RJ) + 2 hilos par de voz (clema de presión)]</li> <li>• Mini impresora KAREL KY16: 3 hilos (conector tipo RJ)</li> <li>• Portero automático KAREL: 4 hilos (conector tipo RJ)</li> <li>• Ordenador: 3 hilos (conector tipo RJ)</li> <li>• Alimentación: 8 hilos (conector RJ 45)</li> </ul>
LISTADO DE LLAMADAS	Capacidad: 600 llamadas Puede obtenerse a través de: ✓ Mini impresora KAREL KY16 ✓ Ordenador con programa software de tarificación NET-CM38S ✓ Impresora estándar con interfaz serie

Distribuidor oficial